

# GAMME INJECTION ZI

*Injection range*



*ZI 3 groupes / groups*



*ZI 2 groupes / groups*



*ZI 4 groupes / groups*

**UNIC**



Parfaite extraction et écoulement maîtrisé dans la tasse  
 Perfect coffee extraction and balanced flow control



Tiroir à marc intégré  
 Under machine knock box drawer for spent coffee grounds



Pieds hauts (3 hauteurs disponibles)  
 Raised legs (3 heights available)

Le modèle Zi utilise le brevet **DOSAMAT**® : enclenchez le porte filtre, la machine le reconnaît et exécute automatiquement votre ordre... 1, 2, ou 3 espresso.

- Boîtiers électroniques à microprocesseurs, indépendants pour chaque groupe
- Autodiagnostic par affichage
- Programmation numérique 6 volumes différents transférable sur chaque groupe
- Affichage temps d'infusion
- Modes fonctionnement self ou manuel
- Manomètres et soupapes de sécurité
- Entrée d'eau automatique
- Moteur pompe avec sécurité thermique et support antivibratoire
- Double chauffe-tasses
- 2 sorties vapeur / 1 sortie eau chaude
- Eclairage néon

The Zi model uses the **DOSAMAT**® patented system : insert the filter holder and the machine automatically prepares your order ... 1, 2 or 3 espresso.

- Independent microprocessor control-boxes for each group
- Self-diagnosis of system
- Infusion programming for 6 different cup volumes
- Infusion time display
- Self or manual mode
- Pressure gauges and safety valves
- Water level control
- Motorized pump with thermostat control and anti-vibration support
- Double cup warmer
- 2 steam outlets / 1 hot water
- Neon light



Bandeau personnalisable  
 Customizable front strip



Système exclusif STEAMAIR®  
 Exclusive STEAMAIR® system



Connectable à un système de gestion informatisé et compteur électronique multifonctions  
 Interface to management control system and electronic counting system

Sorties vapeur et eau chaude à débit réglable  
 Steam and hot water outlets with adjustable flow



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / Technical Characteristics**

DIMENSIONS en cm DIMENSIONS in cm	ZI-2	ZI-3	ZI-4
Largeur / Width	80	102	124
Hauteur / Height	54	54	54
Profondeur / Depth	55	55	55
Socle / Base	70 x 40	92 x 40	114 x 40
<b>POIDS en kg / Weight in kg</b>	68	81	94
<b>PUISANCE ELECTRIQUE WATTAGE</b>	<b>ZI-2 ZI-3</b>		<b>ZI-4</b>
200 V mono	3,6 kW - 18A		5,2 kW - 26A
220 V mono - 380 V tri + N	4,3 kW - 19,5A - 6,5A		6,3 kW - 29A - 10A
230 V mono - 400 V tri + N	4,6 kW - 20A - 7A		6,8 kW - 30A - 10A
240 V mono - 415 V tri + N	5,1 kW - 21A - 7A		7,5 kW - 31A - 10,5A



Afficheur électronique interactif  
 Interactive electronic display

Touche de présélection petites ou grandes tasses en mode self et d'infusion en mode manuel  
 Pre-selection keys small and large cups in self mode and infusion in manual mode

Touche Manuel, Self et Programmation  
 Manual, Self and programming key

Touche Continu / Stop  
 Continue / Stop key

